

PRODUTOS

Forrovid® Boreal Liso


Forrovid® Boreal

A linha Forrovid® Boreal possui excelente performance térmica e acústica. É constituída por forros de lã de vidro com revestimento de vinil microperfurado, que são indicados para ambientes que requerem agilidade e flexibilidade na manutenção da infraestrutura elétrica e hidráulica. Além disso, possuem maior resistência ao calor e à umidade e não proliferam fungos e bactérias.

Modelos

Forrovid® Boreal Liso

Forrovid® Boreal Liso possui aparência clara e uma textura mais linear.



DADOS TÉCNICOS

Espessuras (mm) 20 | 25

Sistema T24

Borda Lay in

Dimensões (mm) 1.250 x 625

Pesos (kg/m²) 1,2 | 1,5

Densidade (kg/m³) 60

NRC* 0,60 | 0,75

αw 0,55 | 0,75

Resistência térmica (m²C/W) 0,67 | 0,81

Resistência à umidade Até 95% RH

Reflexão à luz 80%

Reação ao fogo Classe II-A - NBR 16626

Cor Branco



Acabamento fosco e liso.



Performance térmica e acústica.



Ideal para galpões, supermercados e armazéns.

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	NRC
Boreal Liso 25 mm	0,17	0,52	0,97	0,90	0,58	0,32	0,75
Boreal Liso 25 mm Plenum 410 mm	0,53	0,43	0,69	0,74	0,54	0,34	0,60
Boreal Liso 20 mm Plenum 410 mm	0,59	0,40	0,59	0,69	0,61	0,44	0,60

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

Forrovid® Boreal Negro

Com acabamento preto, o Forrovid® Boreal Negro é uma opção para um design inovador.



DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm)	20
Sistema	T24
Borda	Lay in
Dimensões (mm)	1.250 x 625
Peso (kg/m²)	1,2
Densidade (kg/m³)	60
NRC*	0,60
αw	0,60
Resistência térmica (m²C/W)	0,67
Resistência à umidade	Até 95% RH
Reflexão à luz	4%
Reação ao fogo	Classe II-A - NBR 16626
Cor	Preto

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.



Forro preto.



Disponível em espessura de 20 mm.



Ideal para boates e cinemas.

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	NRC
Boreal Negro 20 mm	0,05	0,52	0,54	0,84	0,57	0,36	0,60

Forrovid® Boreal Plus

Forrovid® Boreal Plus é ideal para layouts que requerem forros com aparência clássica.



DADOS TÉCNICOS

Espessuras (mm)	15 20 25
Sistema	T24
Borda	Lay in
Dimensões (mm)	1.250 x 625
Pesos (kg/m²)	0,9 1,2 1,5
Densidade (kg/m³)	60
NRC*	0,60 0,65 0,75
αw	0,75
Resistência térmica (m²C/W)	0,48 0,67 0,81
Resistência à umidade	Até 95% RH
Reflexão à luz	80%
Reação ao fogo	Classe II-A - NBR 16626
Cor	Branco

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.



Acabamento com brilho.



Fácil instalação e manutenção.



Ideal para ambientes que necessitam de flexibilidade na manutenção.

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	NRC
Boreal Plus 25 mm	0,08	0,43	0,79	1,02	0,82	0,58	0,75